
Ejemplo de instalación
pavimento permeable A 15 - C 250



Attention: The foul air trap loses its function when connected above the ground!

* y = altura del elemento más desnivel

Categoría según EN 1433 / DIN 19580		A 15	B 125	C 250	D 400**	E 600**	F 900**
Fundación: con x / de altura y / grosor z (en cm)		10 / * / 15	10 / * / 15	15 / * / 15			
EN 206-1 / DIN 1045-2	calidad de la base de hormigón	C30/37 XF4,XM1	C30/37 XF4,XM1	C30/37 XF4,XM1			
La calidad concreta es una calidad mínima	sin peligro sobre el apoyo lateral	C25/30 X0	C25/30 X0	C25/30 X0			
	con peligro sobre el apoyo lateral	C25/30 XF3	C25/30 XF3	C25/30 XF3			

Aplicación a los siguientes sistemas:

RECYFIX POINT

Los ejemplos de instalación / aconsejan constantemente ser adaptados a las condiciones técnicas.Antes de la planificación o la instalación por favor verifique la versión corriente en www.hauraton.com.

El ejemplo de instalación representa una recomendación probada de HAURATON. La responsabilidad final de la ejecución recae en el planificador a cargo. Deben tenerse en cuenta las condiciones específicas del proyecto.

Condiciones 28.02.2024

intalacion general, instrucciones de aplicación

Formato DIN A4

Escala 1:6

0000149681_SPANISH.dwg 10

EBBw

RF-POINT Einbaubeispiel Klasse C 250 in Wassergebundene Wegedecken

hauraton
Rambla de l'Exposició, 59
08800 Vilanova i la Geltrú,
Barcelona España
Tel. +34 652 629 991
Julieta.gabri@hauraton.com